



AFS 1600-Luftreinigungsgerät

Lieferumfang:	Luftreinigungsgerät mit Ansaugöffnung links/rechts, montagefertig, inkl. Ansaugtrichter, sämtlichen Abscheide- und Filterelementen sowie mit Anschluss für die Kühlschmierstoffrückführung
Luftleistung:	1.600 m ³ /h Geräteabsaugleistung ¹⁾
Farbe:	Lichtgrau, RAL 7035 bzw. Kundenwunsch
Elektrische Nenndaten ²⁾	3~, 380...480 V, 50/60 Hz 1,3 kW, 2,0 A, IP 55, inkl. UL Zertifizierung ErP konform 2015 Sonderspannungen/-frequenzen auf Anfrage
Leistungsaufnahme:	0,95 kW, 1,47 A im Betriebspunkt
Gewicht:	ca. 72 kg
Optionen:	Volumenstromüberwachung Optische Filterverschmutzungsanzeige Schlauch- oder Rohranschluss Schalldämpfer Elektrische Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsfertig inkl. Schalter, Kabel und Cekon-Stecker • Klemmenkastenausführung

¹⁾ Frei ansaugend, frei ausblasend; ²⁾ auch in 200...240 V, 50/60 Hz-Ausführung erhältlich

- Wartungszugänglichkeit bitte beachten
- Abbildung: Geräteausführung Ansaug links, Ansaugöffnung stirnseitig
- Änderungen vorbehalten